

## Tous les Leica DISTO™ d'un coup d'œil

Caractéristiques techniques	plus	classic <sup>5</sup> a	lite <sup>5</sup>
Précision de mesure typ. (Unité d'affichage à partir de 100 m: 1 cm)	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 3 mm/0.1 in
Portée (à partir de 70 m env., utiliser une plaque cible)	0.2 m à 200 m	0.2 à 200 m 0.7 à 650 ft	0.2 à 200 m 0.7 à 650 ft
Durée d'une mesure distance continue	0.5 à env. 4 secondes 0.16 à env. 1 seconde		
Unités de mesure	mm, cm, ft, ft in 1/16, in, in 1/16, ' '' 1/16	mm, cm, ft, ft in 1/16, in, in 1/16, ' '' 1/16	mm, ft in 1/16
Distance en m ø du point laser en mm	10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm		
Distance, surface, volume	•	•	•
Déclencheur	•	•	•
Mesure continue	•	•	
Distance min./max.	•	•	
Fonctions de Pythagore	•	•	
Calculatrice	•	•	
Calculs, fonctions en tout	8	7	2
Modification, enregistrement de constantes	10	10	0
Réaffichage des 15 dernières valeurs	•	•	
Interface	BLUETOOTH®- Technology		
Logiciel gratuit PlusDraw/PlusXL	•		
Clavier	soft-touch	soft-touch	standard
Affichage par segments à plusieurs lignes	•	•	•
Eclairage	•	•	•
Pièce finale à appui orientable	•	•	
Aide au positionnement			•
Viseur à lunette intégré	•	•	
Nivelle intégrée	•	•	•
Dragonne	•	•	•
Holster	•	•	•
Mesures	jusqu'à 10 000 mesures (réduit en mode BLUETOOTH®)	jusqu'à 10 000	jusqu'à 10 000
Piles	Typ AA 2x1.5 V	Typ AA 2x1.5 V	Typ AA 2x1.5 V
Étanche à la pluie / à la poussière (IP54)	•	•	•
Dimensions	172x73x45 mm	172x73x45 mm	142x73x45 mm
Poids avec piles	350 g	335 g	315 g

Les recommandations techniques ainsi que les modèles de pocket PC conseillés, sont sur notre site [www.disto.com](http://www.disto.com).

Garantie: 24 mois à partir de la date d'achat

[www.disto.com](http://www.disto.com)



**Total Quality Management –  
Notre engagement à vous  
satisfaire totalement**

Les illustrations, descriptions et caractéristiques techniques sont sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis. Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2004.